

**WES³ MOBIL, VEZETÉK NÉLKÜLI TÚZJELZŐ-, EVAKUÁCIÓS
ÉS ELSŐSEGÉLYHÍVÓ RENDSZER**

KÉZI JELZÉSADÓS RIASZTÓ EGYSÉG

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉK KÓD

Hang-fény jelzős kivitel: W3M-FPT-CSS-N Hangjelzős kivitel: W3M-FPT-SRO-N

JELLEMZŐK



Alapvédelemként alkalmazható egység, ami egy kézi jelzésadót és egy hangfény jelzőt vagy csak hangjelzőt foglal magába.

A WES legújabb verziója, a WES³ ezen felül alkalmas arra, hogy a tűzriasztástól eltérő jelzésként jelenítse meg az **ELSŐSEGÉLY JELZÉS**-t a központi egységen. Ebben az esetben a jelzést fogadó tudja, hogy hol van szükség azonnali orvosi segítségre, illetve GSM típusú központ egység esetén a beállított 6 db telefonszámra is átmege a jelzés.

A WES³-al lehetőség van **max. 10 perces KÉSLELTETÉS** beállítására, mielőtt a hang-fény jelzők működésbe lépnek. Ez adott esetben elég lehet a jelzés közelében lévő biztonsági őrnek arra, hogy ellenőrizze a jelzést.

Mint minden WES+ egység, szabotázsvedett, vagyis rendelkezik külső és belső "tamper switch"-el, ami hibajelzést ad az egység eltávolítása és felnyitása esetén is.

ELSŐSEGÉLY HÍVÁS



TARTSD LENYOMVA 2 MP-IG A B GOMBOT A RIASZTÁSJELZÉSHEZ
TARTSD LENYOMVA 5 MP-IG A B GOMBOT A RIASZTÁS TÖRLÉSÉHEZ
(A ZÖLD ÉS A SÁRGA LEDEK VILLOGÁSA JELZI, HOGY A JELZÉST VETTÉK)



MŰSZAKI ADATOK

Méret (mm) <i>Mé x Ma x Szé</i>	128 x 235 x 161 (plusz 81 antenna)	Hangjelzés frekvencia és minta	800Hz - 970Hz sötprő 1Hz-en (UK)
Súly	1,1 kg	Elem típusa	alkáli, 7,6 Ah
Működési hőmérséklet	-25 °C - +70 °C	Frekvencia	868,2 MHz
Környezeti nedvességtartalom	rel. >95% (25 °C - 55 °C)	Adási teljesítmény	max. 25 mW
IP védettség	IP55C	Aktív ciklusidő	< 1%
Működési feszültség- tartomány	4,4 - 6,4 V belső elemről	Csatorna elválasztás	egyszeres
Teljesítményfelvétel	átlag 620 µW	Kompatibilitás	más WES3 egységek
Áramfelvétel	átlag 120 µA	Protokoll	szabadalmaztatott
Hangnyomás max.	max. 97,6 dB(A)	Titkosítás	nincs
Minősítések	<ul style="list-style-type: none"> - EK megfelelőségi nyilatkozat - EN54-3:2001 – Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők - EN54-11:2001 Tűzjelző berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadók - EN54-25:2008 Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádiós kapcsolatot használó részegységek - ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012 A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek 		

Műszaki adatlap - WES3 - Kézi jelzésadós riasztó egység v2 2022

Gyártó: Ramtech Electronics Ltd, Ramtech House, Castlebridge Office Village, Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN UK

HIGH SECURITY KFT. 📍1138 Budapest, Toborzó u. 2. 🌐 www.wesfire.hu ☎ 06 30 979 1444 ✉ info@wesfire.hu